

# heijmans

Richtlijnen voor het gebruik van het logo

# HET LOGO

## Basiselementen

### Regel 1

---

Het Heijmans logo is een typografische oplossing, die bij voorkeur geplaatst wordt op een gele achtergrond. De gele achtergrond is niet een vast element van het logo.

- Allereerst geniet het de voorkeur dat het Heijmans logo vrij geplaatst wordt op een Heijmans gele ondergrond. De gele achtergrond kan aflopend zijn of begrensd worden door een afgeronde hoek uit de vormtaal.
- Daarnaast mag het Heijmans logo op een witte achtergrond geplaatst worden, mits er voldoende Heijmans geel in de directe omgeving aanwezig is.

### Regel 2

---

Indien het Heijmans logo uitgeleverd wordt aan een derde partij waarbij geen enkele controle plaats kan vinden op de toepassing en het gebruik, zal het Heijmans logo altijd in de gele boundingbox geplaatst worden. Dit om te garanderen dat het Heijmans logo niet zonder geel wordt geplaatst en om een zekere ruimte rond het logo af te bakenen.

Deze variant is de minimale variant voor wat betreft het gebruik van het geel en het toepassen van de vormtaal.



# HET LOGO

## Basiselementen

Het logo van Heijmans is tegelijkertijd een woord- en beeldmerk. De specifiek voor dit logo ontwikkelde letters mogen nooit worden veranderd. De 'h' en de 'ij' geven het centrale idee van de koppeling weer: Heijmans koppelt interne competenten en externe partijen op efficiënte wijze.

Er is ook een speciale Heijmans geel ontwikkeld. Deze kleur is heel belangrijk en is naast het logo altijd aanwezig. Deze kleur is voor coated en uncoated papier te verkrijgen bij SUN. Zie hiernaast voor meer informatie.

Papier voor de stationery is de Motif Premium Champion. Deze is te bestellen bij Bührmann-Ubbens.

Dit samen bepaalt de basis voor de huisstijl.



# heijmans

Alle drukkerijen kunnen bij Sun in Zaandam, of als het een buitenlandse productie wordt, bij de lokale Sun vestiging inkt bestellen. We hebben voor coated papier en uncoated papier aparte inkten. Drukkerijen dienen de papiersoort op te geven bij de bestelling of zelf onderstaande codering aanhouden:

UNCOATED PAPIER:	Heijmans E 22347
COATED PAPIER:	Heijmans A 22348

Bestellen via: SUN Chemical O+R  
Postbus 227  
1500 EE Zaandam  
Gerrit Jansen, Technical Service Manager  
Tel. +31 (0)75 655 54 53  
Fax +31 (0)75 655 54 50  
[gerrit.jansen@eu.sunchem.com](mailto:gerrit.jansen@eu.sunchem.com)

# LOGOZONE

## Basiselementen

Het logo komt het best tot zijn recht als er binnen het ondergrondvlak geen visuele elementen zijn geplaatst. Bij de logo's zonder ondergrondvlak is deze zone begrensd door een boundingbox.

Deze boundingbox markeert de buitengrens van het ondergrondvlak.

De bounding box en het ondergrondvlak zijn onlosmakelijk onderdeel van de logo's en verschalen proportioneel met het logo indien dit vergroot of verkleind wordt.

Het minimaal toegestane formaat is vastgesteld. Hiernaast is deze weergegeven.



Standaard formaat logo.



Minimaal toegestaan formaat logo.

# LOGOVARIANTEN

## Basiselementen

Het logo bestaat in verschillende varianten.

Het kleurlogo is het primaire logo van Heijmans.

Dit wordt gebruikt op alle basisuitingen van de huisstijl, zoals het briefpapier, enveloppen etc.

Het streven is zo veel mogelijk de kleurvarianten te gebruiken. De verschillende afgebeelde varianten zijn:

Heijmans-logo\_pos\_CMYK.eps  
Heijmans-logo\_pos\_PMS-C.eps  
Heijmans-logo\_pos\_PMS-U.eps  
Heijmans-logo\_pos\_RAL.eps  
Heijmans-logo\_pos\_K.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_CMYK-C.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_CMYK-U.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_PMS-C.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_PMS-U.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RGB.gif  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RGB.jpg  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RGB.tif  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RAL.eps  
Heijmans-logo\_diap\_blackbox\_K.eps

NB: PMS coated (C) en CMYK coated worden gebruikt op glanzend papier.  
PMS uncoated (U) en CMYK uncoated worden gebruikt op mat papier.

Heijmans blauw	Heijmans rood	Heijmans geel
Pantone 540	Pantone 485	SUN coated A 22348 uncoated E 22347
CMYK 100/55/0/55	CMYK 0/100/100/0	CMYK coated 0/34/100/0 uncoated 0/26/100/0
RAL 5003	RAL 3020	RAL 1028
RGB 0/51/102	RGB 255/20/0	RGB 254/185/0

Positief kleur zonder ondergrondvlak  
(Variant voor gebruik op witte en lichte ondergronden.)

Heijmans-logo\_pos\_CMYK.eps  
Heijmans-logo\_pos\_PMS-C.eps  
Heijmans-logo\_pos\_PMS-U.eps  
Heijmans-logo\_pos\_RAL.eps



Positief kleur met geel ondergrondvlak  
(Variant voor gebruik op alle ondergronden.)

Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_CMYK-C.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_CMYK-U.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_PMS-C.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_PMS-U.eps  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RGB.gif  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RGB.jpg  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RGB.tif  
Heijmans-logo\_pos\_yellowbox\_RAL.eps

Positief zwart zonder ondergrondvlak  
(Variant voor gebruik op witte en lichte ondergronden.)

Heijmans-logo\_pos\_K.eps



Diapositief zwart met zwart ondergrondvlak  
(Variant voor gebruik op alle ondergronden.)

Heijmans-logo\_diap\_blackbox\_K.eps